

技术要求

一、物资名称及规格型号

序号	物资名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	备注
1	采光天棚（轻钢骨架钢化夹层安全玻璃顶棚）	2000mm*2000mm/玻璃制品/GB/T 15763.3-2014	m ²	312.46	12个月	

二、适用范围及环境

- 1、材料使用环境：此项物资用于景忠桥B地块回迁安置楼项目工程中建筑外立面系统的组成部分主要承担雨水、高空坠物及装饰作用。
- 2、材料使用的特殊要求：无。
- 3、其他需要说明的适用范围与环境：无。

三、主要技术参数及要求

1、材质：玻璃厚度不小于5mm，夹层PVB膜厚度不小于0.76mm，支撑结构钢材壁厚不小于4mm，热轧钢管壁厚不小于2.5mm，顶棚排水坡度不小于3%。

2、执行标准：必须严格符合GB/T 15763.3-2014《建筑用安全玻璃》第3部分：标准用于夹层玻璃的厚度偏差、耐热性、耐湿性、耐辐照性等性能检测，须此规范中的实验要求。

3、结构与性能：主要受力构件采用壁厚不小于4mm的钢板、壁厚不小于2.5mm的热轧钢管；角钢尺寸不小于L454或L5636*4，主受力钢索公称直径不小于12mm；高强度螺栓扭矩需符合设计值，焊缝质量达到二级标准。

四、售后服务要求：

运送至山西省晋城市城区瑞丰路景忠桥B地块回迁安置楼项目；按需供货，接到甲方供货通知后7日内完成供货。

五、检验要求：

货到后，供货商必须配合验收人员进行相关检测，检测完成后，供货商需告知产品的相关操作流程。



王立

晋城安圣建筑工程有限公司
建筑安装分公司第二项目部