

技术要求

李学军

一、物资名称及规格型号

序号	物资名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	备注
1	钻杆	$\Phi 50 \times 1\text{m}$	根	200	一年	国标
2	高强度钻头	$\Phi 65$	个	50	一年	国标

二、适用范围及环境

(一) 本产品适用于用于煤巷、半煤岩巷掘进钻孔施工、探放水防突面使用。

(二) 使用环境：1. 使用环境为潮湿和周围介质中含有甲烷、煤尘等爆炸性混合物，并且具有爆炸危险的煤矿井下巷道内。2. 环境空气相对湿度不大于90%（在25℃）。3. 环境空气温度-20~+40℃。

三、主要技术参数及要求

①： $\Phi 50 \times 1\text{m}$ 钻杆：

1、直径（mm）：50；

2、长度（mm）：1000；

3、材质：42CrMo+R780；

4、焊接形式：摩擦焊接；

5、丝扣形式：根据客户要求；

6、执行标准：MT/T521-2006《煤矿坑道钻探用常规钻杆》；

②： $\Phi 65$ 高强度钻头：

1：钻头直径（mm）：65；

2：刀片材质：PDC；

3：本体材质：42CrMo；

李学军

4: 钻头高度 (mm) : 120;

5: 复合片可承受硬度: F10-12级;

6: 执行标准: MT/T786-2011《金刚石复合片不取心钻头》。

四、证件要求:

本批次产品需提供产品合格证, 出厂检测报告、第三方检验报告。

五、包装及运输要求:

包装方法符合国家包装标准及产品出厂标准, 由出卖人提供、承担, 包装品不回收。出卖人以汽运方式运输, 出卖人负担货物运输费及卸货至库房搬运费所有费用。

六、供货及售后服务要求:

出卖人按本合同及技术协议要求, 对产品质量问题负责, 自产品验收合格之日起或货到50天之日起质保1年, 质保期内存在质量问题的, 质保期自出卖人更换、修复质量缺陷后重新计算。供货方要有专业售后服务人员, 需要售后服务时, 须在接到通知后二日内进行专业的售后服务。

七、检验要求:

按照国标及行业标准在买受人指定现场双方共同进行验收, 出卖人须提供出厂产品检验合格证及买受人要求的资料。出卖人未提交上述资料的, 买受人有权拒收货物。验收如发生争议, 由买受人指定的检测机构对产品进行检验, 费用由出卖人承担。如有质量问题立即免费退货或换货。项目中存在法律及行业标准明确质保期者, 应由出卖人按规定在货物交付之日起进行质保承诺及承担法律风险。